

## ANTI-SLIP VERSE ASH RECT 120X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE     |
|----------------|-------------|----------------|------------|
| <b>A044307</b> | 120X120     | 8,70           | PC BIA UGL |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                                     |                 |                         |
|-----------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau                                 | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion                             | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion profonde (UGL: non émaillé) | EN ISO 10545-06 | <175mm <sup>3</sup>     |
| Résistance aux chocs thermiques                     | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au gel                                   | EN ISO 10545-12 | Conforme                |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |    |
|-------------------------------------|-----------------|----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | UB |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | UB |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | UB |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | UB |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 3  |

### CARACTÉRISTIQUES ANTIDÉRAPANTES

|                                      |                |         |
|--------------------------------------|----------------|---------|
| Résistance à la glissance (Rd)       | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Résistance à la glissance (R)        | EN 16165-B     | R11     |
| Résistance au glissement (pieds nus) | EN 16165-A     | C       |
| Résistance à la glissance (DCOF)     | ANSI A326.3    | >0,42   |