



## NISUS GOBI RECT 120X120

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A037699</b> | 120X120     | 10,00          | PC BIA GL |

### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                       |                 |                         |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorption de l'eau                   | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Résistance à la flexion               | EN ISO 10545-04 | => 35 N/mm <sup>2</sup> |
| Résistance à l'abrasion               | EN ISO 10545-07 | II                      |
| Résistance aux chocs thermiques       | EN ISO 10545-09 | Conforme                |
| Résistance au faïençage               | EN ISO 10545-11 | Conforme                |
| Résistance au gel                     | EN ISO 10545-12 | Conforme                |
| Valeur de réflectance lumineuse (LRV) |                 | 50                      |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 5   |