


## OXFORD ASHEN C1 30X60

| RÉFÉRENCE      | FORMAT (cm) | EPAISSEUR (mm) | GROUPE    |
|----------------|-------------|----------------|-----------|
| <b>A044366</b> | 30X60       | 8,10           | PC BIA GL |



### DIMENSIONS ET ASPECT DE SURFACE

|                                                                        |              |                              |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|
| Dimensions, épaisseur, rectitude des bords, planimétrie, orthogonalité | UNE-EN 14411 | Conforme à toutes les normes |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|

### PROPRIÉTÉS PHYSIQUES

|                                 |                 |          |
|---------------------------------|-----------------|----------|
| Absorption de l'eau             | EN ISO 10545-03 | < 0,5%   |
| Résistance aux chocs thermiques | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Résistance au faïençage         | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Résistance au gel               | EN ISO 10545-12 | Conforme |

### PROPRIÉTÉS CHIMIQUES

|                                     |                 |     |
|-------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistance aux acides               | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Résistance aux alcalis              | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Résistance aux produits d'entretien | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux aditifs pour piscine | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Résistance aux taches               | EN ISO 10545-14 | 4   |