


## OXFORD ASHEN C1 30X60

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO    |
|----------------|--------------|---------------|-----------|
| <b>A044366</b> | 30X60        | 8,10          | PC BIA GL |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                               |                 |          |
|-------------------------------|-----------------|----------|
| Assorbimento d'acqua          | EN ISO 10545-03 | < 0,5%   |
| Resistenza allo shock termico | EN ISO 10545-09 | Conforme |
| Resistenza alla cricatura     | EN ISO 10545-11 | Conforme |
| Resistenza al gelo            | EN ISO 10545-12 | Conforme |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GA  |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLA |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GHA |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 4   |