


## POEME CLAY RECT 40X120

| RIFERIMENTO    | FORMATO (cm) | SPESSORE (mm) | GRUPPO  |
|----------------|--------------|---------------|---------|
| <b>A044645</b> | 40X120       | 10,40         | REVESTI |



### DIMENSIONI E ASPETTO SUPERFICIALE

|                                                                      |              |                            |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|
| Dimensioni, spessore, rettilineità dei lati, planarità, ortogonalità | UNE-EN 14411 | Soddisfa tutti i requisiti |
|----------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|

### PROPRIETÀ FISICHE

|                           |                 |                        |
|---------------------------|-----------------|------------------------|
| Assorbimento d'acqua      | EN ISO 10545-03 | >10%                   |
| Resistenza alla flessione | EN ISO 10545-04 | =>12 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistenza alla cricatura | EN ISO 10545-11 | Conforme               |

### PROPRIETÀ CHIMICHE

|                                       |                 |     |
|---------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistenza agli acidi                 | EN ISO 10545-13 | GHB |
| Resistenza agli alcali                | EN ISO 10545-13 | GLB |
| Resistenza ai prodotti per la pulizia | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza agli additivi per piscine  | EN ISO 10545-13 | GB  |
| Resistenza alle macchie               | EN ISO 10545-14 | 3   |