


## STRU WABI SABBIA RECT 60X120

| REFERENCIA     | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO     |
|----------------|--------------|--------------|-----------|
| <b>A034193</b> | 60x120       | 10,20        | PC BIA UG |



### DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

### PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |                         |
|---------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5%                  |
| Resistencia a la flexión                                | EN ISO 10545-04 | => 40 N/mm <sup>2</sup> |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | 150                     |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple                  |
| Resistencia al cuarteo                                  | EN ISO 10545-11 | Cumple                  |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple                  |

### PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |     |
|--------------------------------------|-----------------|-----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | ULA |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UA  |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UA  |
| Resistencia a las manchas            | EN ISO 10545-14 | 5   |

### CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 3 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R11     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | C       |