

VERSE MUD RECT 120X280

| REFERENCIA | FORMATO (cm) | ESPESOR (mm) | GRUPO      |
|------------|--------------|--------------|------------|
| A043877    | 120X280      | 6,00         | PC BIA UGL |



DIMENSIONES Y ASPECTO SUPERFICIAL

|                                                                        |              |                         |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|
| Dimensiones, espesor, rectitud de los lados, planaridad, ortogonalidad | UNE-EN 14411 | Cumple todas las normas |
|------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|

PROPIEDADES FÍSICAS

|                                                         |                 |        |
|---------------------------------------------------------|-----------------|--------|
| Absorción de agua                                       | EN ISO 10545-03 | < 0,5% |
| Resistencia a la abrasión profunda (UGL: no esmaltadas) | EN ISO 10545-06 | <175   |
| Resistencia al choque térmico                           | EN ISO 10545-09 | Cumple |
| Resistencia a la helada                                 | EN ISO 10545-12 | Cumple |

PROPIEDADES QUÍMICAS

|                                      |                 |    |
|--------------------------------------|-----------------|----|
| Resistencia a ácidos                 | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a álcalis                | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a productos de limpieza  | EN ISO 10545-13 | UB |
| Resistencia a aditivos para piscinas | EN ISO 10545-13 | UB |

CARACTERÍSTICAS ANTIDESLIZANTES

|                                               |                |         |
|-----------------------------------------------|----------------|---------|
| Resistencia al deslizamiento (Rd)             | UNE-EN 16165-C | Class 2 |
| Resistencia al deslizamiento (R)              | EN 16165-B     | R10     |
| Resistencia al deslizamiento (pies descalzos) | EN 16165-A     | B       |
| Resistencia al deslizamiento (DCOF)           | ANSI A326.3    | >0,42   |